

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Materiały wykończenia podłóg

- w rejonie holu wejściowego, w pomieszczeniach sanitarnych posadzka bezspoinowa epoksydowo - kwarcowa, zacierana mechanicznie, kolor RAL 7044, antypoślizgowa, na warstwie gruntującej
- w pomieszczeniach biurowych, sali narad i audiowizualnej parkiet przemysłowy dębowy 2,5cm
- schody na poddasze – deski drewniane 2,5cm

### 2. Schody na poddasze

- żelbetowe, wspornikowe, wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalą A0 i AIII
- barierka - rura stalowa kwadratowa, przekrój 63,5x63,5x3mm, malowana farbą antykorozyjną, następnie nawierzchniową dwukrotnie, kolor RAL 7042
- wypełnienie - siatka ochronna, polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości, z linką krawędziową, oczka kwadratowe 5x5cm, grubość linki 5mm; linka krawędziowa stalowa  $\varnothing 3,2$ mm, kolor jasnoszary  
(szczegóły na rysunkach 5K, 11A)

### 3. Pomost komunikacyjny nad holem wejściowym

- w konstrukcji żelbetowej, wylewany na mokro z betonu B20, zbrojony stalą A0 i AIII
- barierka - rura stalowa kwadratowa, przekrój 63,5x63,5x3mm, malowana farbą antykorozyjną, następnie nawierzchniową dwukrotnie, kolor RAL 7042
- wypełnienie - siatka ochronna z linką krawędziową, oczka kwadratowe 5x5cm, grubość linki 5mm; linka krawędziowa stalowa  $\varnothing 3,2$ mm, kolor jasnoszary  
(szczegóły na rysunkach 8K, 12A)

### 4. Materiały wykończenia ścian i sufitów

- ściany pokryte tynkiem cementowo – wapiennym kat. II i III, zatarte gładzią gipsową (poza pomieszczeniami sanitarnymi)
- w pomieszczeniach sanitarnych tynk cementowo wapienny zatarty na gładko masą nie zawierającą związków gipsu
- ściany pomieszczeń sanitarnych – preparat gruntujący (bezbarwna żywica epoksydowa), błyszcząca żywica epoksydowa o lekkiej strukturze, grubość ok. 3mm na warstwie gruntującej, kolor RAL 7044
- sufity podwieszane, w systemie płyt gipsowo – kartonowych

